

Arbejdsgang ved nedtagning af både

(Strømmen til alle hejserne tændes på kontakten til højre for værkstedsdøren)

Nederste båd:

- ⤴ Nederste båd står på bådvogn som hidtil, og køres sidelæns ud som som vi plejer.
- ⤴ Der er ikke meget højde, så vær opmærksom på svirvler og skvætbord ikke støder på, når båden køres ud.

Mellemste båd:

- ⤴ De små sorte kiler fjernes, og bådhylden trækkes så langt ud den kan komme.
- ⤴ Åget køres ned over båden.
- ⤴ Stropperne hægtes på de af ågets kroge der vender væk fra midtergangen.
- ⤴ Stropperne føres under båden, og hægtes på åget.
- ⤴ Båden løftes 5 cm.
- ⤴ Kilerne mod midtergangen lægges ned.
- ⤴ Hylderne køres helt ind til væggen.
- ⤴ Båden køres forsigtigt ned og sættes på bådvoanen.
- ⤴ Hejsen køres helt op og skubbes til en side så midtergangen er fri.

Øverste båd:

- ⤴ Stropperne hægtes på åget i den side der vender væk fra midtergangen.
- ⤴ Åget køres helt op, og skubbes ind over båden.
- ⤴ Stropperne føres under båden, og hægtes på åget.
- ⤴ Båden løftes 5 cm.
- ⤴ Kilerne mod midtergangen lægges ned.
- ⤴ Båden trækkes ud over midtergangen og køres forsigtigt ned på bådvoanen.
- ⤴ Hejsen køres helt op og skubbes til en side så midtergangen er fri.

Materielforvalteren og Rochefen

Sluk for strømmen, når du er færdig med hejsen